



tesa® 51136 PV0



Informazioni Prodotto

Mascheratura e protezione delle superfici interne nell'automotive

Descrizione prodotto

tesa® 51136 PV0 è un nastro adesivo in polietilene da 105 µm con un adesivo acrilico per la mascheratura di grandi aree di componenti di plastica durante i processi di verniciatura professionale nell'automotive. Il colore del nastro fornisce un buon contrasto con le superfici scure rendendo il posizionamento più facile e più veloce.

Inoltre, tesa® 51136 PV0 si può utilizzare come nastro per la protezione delle superfici in interno, soprattutto quelle leggermente strutturate. È disponibile un versione con adesività maggiore per superfici ruvide e tappetini.

Caratteristiche

- Film verde traslucido
- Buona adesione e rimozione senza tracce
- Versatile in termini di utilizzo su superfici come PP, ABS e tessuti
- Risparmi di costo dovuti alla riduzione di aggiustamenti e riparazioni finali
- Nessun equipaggiamento speciale necessario, assicura un'applicazione e un processo di rimozioni facili ed economici

Applicazione

- Mascheratura di grandi aree di componenti in plastica durante i processi di verniciatura professionale nell'automotive
- Protezione di molte superfici di plastica o tessuto all'interno dei veicoli contro polvere e danni durante lo stoccaggio, l'assemblaggio e il trasporto.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|--------|
| • Supporto | film di PE | • Spessore totale | 105 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura | 300 % | • Facile da rimuovere | si |
| • Resistenza alla trazione | 19 N/cm | • Ritardante di fiamma | ottimo |

Adesione ai valori

- | | |
|-----------|----------|
| • Acciaio | 2.4 N/cm |
|-----------|----------|

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51136>



tesa[®] 51136 PV0

Informazioni Prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51136>