



tesa[®] 53799 PV2

Informazioni Prodotto

Nastro in tessuto di alta qualità rivestito in polietilene

Descrizione prodotto

tesa[®] 53799 è un nastro in tessuto di alta qualità rivestito in polietilene. È costituito da un supporto in tessuto PET a 80 mesh rivestito di PE e ricoperto da un adesivo in gomma naturale sensibile alla pressione.

tesa[®] 53799 è un nastro in tessuto molto resistente, adatto per un'ampia gamma di applicazioni e utilizzato in particolare dall'esercito.

Caratteristiche

- ottima adesione, anche su superfici ruvide
- eccellente resistenza alla trazione
- idrorepellente
- conformabile
- disponibile nel colore verde oliva

Applicazione

Utile per diverse applicazioni di riparazione e costruzione, come ad esempio quelle del settore militare.

- Imballaggio
- Fasciatura
- Chiusura, copertura e fissaggio
- Riparazione di cappe
- Giuntura delle tende da sole
- Applicazioni polivalenti in agricoltura

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| • Supporto | tela con estrusione di PE | • Spessore totale | 310 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | • Spessore del nastro | _NULL µm |



tesa® 53799 PV2

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	11 %	• Resistente all'acqua	buono
• Resistenza alla trazione	77 N/cm	• Resistenza all'abrasione	buono
• Bordi di strappo diritti	buono	• Resistenza alle temperature	110 °C
• Mesh	80 count per square inch	(rimozione da alluminio dopo 30 min. di esposizione)	
		• Strappabile a mano	buono

Adesività su

- Adesività su Acciaio 4.7 N/cm

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=53799>