



tesa® Chiodo adesivo per carta da parati ed intonaco 2 kg



Informazioni Prodotto

BNR 77776

Descrizione prodotto

Chiodo adesivo per fino a 2 kg. Ideale per appendere oggetti decorativi come quadri su superfici delicate come carta da parati o intonaco.

Caratteristiche

- Per superfici delicate come carta da parati o intonaco
- Per oggetti fino a 2 kg* per chiodo o 4 kg usando 2 chiodi
- Rimovibile senza alcuna traccia
- Riutilizzabile con una nuova striscia

*per risultati ottimali leggere il foglio di istruzioni

Applicazione

How to apply – Step by step1. Ensure the best possible bond by cleaning the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.

2. First, apply the Adhesive Strip to the rougher surface, so in the case of wallpaper or plaster always first apply it to the wall, with the blue tab facing the wall. Before using, make sure that your surface is strong enough to take the weight of the object you want to attach.

3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and only then remove the protective foil. By pressing down like this the flexible polymer chains are activated and form U-shaped links with the surface. It's these links that give such a secure and reliable bond, so the harder and more evenly you press, the better the bond.

4. Now apply the tesa® Adhesive Nail by aligning it on the top edge of the strip, then folding it down. Press down evenly all over the entire nail for at least 5 seconds.

5. The tab should be left accessible behind your object or beneath the nail for easy removal.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|---|-----------------|------------------|------|
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Senza silicone | si |
| • Forza di adesione della striscia fino a | 2 Kg | • Tenuta fino a | 2 Kg |



tesa[®] Chiodo adesivo per carta da parati ed intonaco 2 kg

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Application temperature from	-15 °C	• Resistente all'acqua	no
• Area d'uso	Interni	• Resistenza ad agenti chimici	no
• Batterie incluse	no	• Resistenza all'umidità	no
• Batterie richieste	no	• Resistenza massima alla temperatura	35 °C
• Materiale	PS (polistirolo)	• Resistenza min. alle temperature	5 °C
• Materiale pericoloso	no	• Rimozione senza residui	si
• Privo di solventi	si	• Riutilizzabile	si
• Resistente agli oli e lubrificanti	no	• Riutilizzabile con	Adhesive Strip 1kg Wallpaper
• Resistente ai raggi UV	no	• Superfici adatte	Intonaco

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>