



tesa® Powerstrips Gancio Waterproof ZOOM



Informazioni Prodotto

BNR 59707

Descrizione prodotto

Il gancio biadesivo tesa Powerstrips Waterproof in metallo è un gancio removibile per il bagno che coniuga design, funzionalità e forte tenuta fino a 2kg.

Caratteristiche

- Semplice da montare senza l'utilizzo di trapano, martello e chiodi
- Regge oggetti fino a 2,0 kg
- Removibile senza tracce grazie all'innovativa tecnologia Powerstrips® Waterproof
- Realizzato in acciaio
- Utilizzabile su piastrelle, vetro, ecc., in ambienti umidi o direttamente nella doccia*
- Specialmente sviluppato per ambienti umidi (ad es. doccia, vasca da bagno, ecc.)
- Gancio riutilizzabile con tesa Powerstrips® waterproof LARGE

*Non idoneo per polistirolo espanso, gomma piuma, superfici non adesive, materiali porosi

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|------|
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Senza silicone | si |
| • Forma gancio | Rettangolare | • Tenuta fino a | 2 Kg |



tesa® Powerstrips Gancio Waterproof ZOOM

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Application temperature from	-15 °C	• Resistenza ad agenti chimici	no
• Area d'uso	Interni	• Resistenza all'ozono	no
• Batterie incluse	no	• Resistenza all'umidità	si
• Batterie richieste	no	• Resistenza alla temperatura	si
• Campo di applicazione	Bagno, Cucina	• Resistenza massima alla temperatura	35 °C
• Materiale	Acciaio inossidabile	• Resistenza min. alle temperature	15 °C
• Materiale pericoloso	si	• Rimozione senza residui	si
• Privo di solventi	si	• Riutilizzabile	si
• Resistente agli oli e lubrificanti	no	• Riutilizzabile con	Powerstrips Waterproof Large
• Resistente ai raggi UV	no	• Superfici adatte	Legno liscio, Piastrelle, La maggior parte delle plastiche, Vetro, Vetro acrilico, Acciaio, Metallo
• Resistente all'acqua	si	• Temperatura di applicazione	da 20°C fino a 25°C
• Resistente all'umidità	si	• Temperatura di applicazione di	35 °C
• Resistente all'acqua	si		

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>