



tesa® Chiodo adesivo regolabile per piastrelle e metallo 3 kg



Informazioni Prodotto

BNR 77764

Descrizione prodotto

Chiodo adesivo regolabile in altezza fino a 3 kg. Perfetto per appendere e allineare oggetti come utensili su superfici lisce e dure, piastrelle e metallo.

Caratteristiche

- Per superfici lisce e dure come piastrelle in interni
- Per oggetti fino a 3 kg per chiodo o 6 kg usando 2 chiodi
- Altezza regolabile per l'allineamento diritto di oggetti
- Rimovibile senza alcuna traccia
- Riutilizzabile con una nuova striscia

Applicazione

How to apply - Step by Step

1. To ensure the best possible bond, clean the surface with a silicone-free window cleaner or methylated spirit. The surface should be completely dry before application.
2. The Adhesive Strip should be applied to the rougher surface.
3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and then remove the protective foil. Be careful not to touch the exposed adhesive area.
4. Now apply your tesa® Adhesive Nail by aligning it with the top edge of the strip and then folding it down. Press down evenly on the entire nail for at least 5 seconds.
5. The tab should be left accessible behind your object or beneath the nail for easy removal.
6. Push the red toggle up to unlock and adjust the nail head and then lock the head in place by pushing the red toggle back down until it clicks into place.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|---|-----------------|------------------|------|
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Senza silicone | si |
| • Forza di adesione della striscia fino a | 3 Kg | • Tenuta fino a | 3 Kg |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Chiodo adesivo regolabile per piastrelle e metallo 3 kg

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Application temperature from	-15 °C	• Resistenza ad agenti chimici	no
• Area d'uso	Interni	• Resistenza all'ozono	no
• Batterie incluse	no	• Resistenza all'umidità	no
• Batterie richieste	no	• Resistenza massima alla temperatura	35 °C
• Materiale	PS (polistirolo)	• Resistenza min. alle temperature	5 °C
• Materiale pericoloso	no	• Rimozione senza residui	si
• Privo di solventi	si	• Riutilizzabile	si
• Resistente agli oli e lubrificanti	no	• Riutilizzabile con	Adhesive Strip 3kg Tiles
• Resistente ai raggi UV	no	• Superfici adatte	Legno liscio, Piastrille, La maggior parte delle plastiche, Vetro, Vetro acrilico, Acciaio, Metallo
• Resistente all'acqua	no		

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>