



tesa® 4313 PV12



Informazioni Prodotto

Nastro da imballaggio premium High Adhesion con carta da fonti sostenibili

Descrizione prodotto

tesa® 4313 PV12 è un nastro da imballaggio premium high adhesion caratterizzato da un supporto di carta con un rivestimento privo di silicone e da un sistema adesivo di gomma sintetica senza solventi. Il supporto di carta, resistente agli strappi, è realizzato con carta proveniente da foreste certificate e altre fonti controllate. L'adesivo in gomma sintetica di tesa® 4313 PV12 fornisce forte tenuta adesiva e tack su una varietà di diverse qualità di cartone ed è, quindi, ideale per la chiusura di cartoni medio-pesanti. Il supporto è realizzato con la carta, un materiale naturale e sostenibile. Poiché il prodotto è privo di cloro ed è unicamente a base di derivati di olio minerale, lo smaltimento mediante trattamento termico è ecologico. La combinazione del supporto certificato e dell'adesivo in gomma sintetica senza solventi rende questo nastro da imballaggio premium rispettoso dell'ambiente e riciclabile in conformità con il Metodo 12 INGEDE tesa® 4313 PV12 può essere utilizzato manualmente o con dispenser automatici ed è disponibile nei colori bianco e avana. Questo nastro da imballaggio premium è stampabile.

Sustainable Aspects

- Responsibly sourced paper backing
- Solvent free production



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- Nastro da imballo premium riciclabile in conformità con il Metodo 12 INGEDE
- Ideale per la chiusura di cartoni medio-pesanti (max. 20 kg)
- tesa® 4313 PV12 è stampabile e può essere utilizzato con dispenser manuali o automatici

Applicazione

- tesa® 4313 PV12 è ideale per la chiusura di cartoni medio-pesanti
- Può essere utilizzato per diffusione del brand e scopi promozionali
- tesa® 4313 PV12 è applicabile con dispenser manuali ed automatici

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | Carta | • Spessore totale | 125 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | | |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04313>



tesa[®] 4313 PV12

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	6 %	• Strappabile a mano	ottimo
• Resistenza alla trazione	60 N/cm	• Suitable for dangerous goods	no
• Applicazione automatica	si	• Suitable for deep freezing	no
• Packaging Weight	Up to 20 kg	• Svolgimento silenzioso	si
• Privo di solventi	si	• Transport Information	Temperature 0-35°C

Adesione ai valori

- Acciaio 9.5 N/cm

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04313>