



tesa® 4309 Roll Masker Light



Informazioni Prodotto

Nastro per mascheratura resistente alla temperatura per verniciatura a spruzzo con successiva essiccazione in forno fino a 120 °C

Descrizione prodotto

tesa® 4309 è composto da un supporto di carta crespata leggera e un sistema adesivo in gomma naturale. Il nastro per mascheratura in carta increspata leggera flessibile e conformabile è indicato per applicazioni di verniciatura a spruzzo con successiva essiccazione in forno fino a temperature di 120 °C. Il nastro per mascheratura curvabile è resistente alla sabbatura a umido e si distingue per un'eccellente adesione a varie superfici come metallo, gomma, vetro e plastica. L'eccellente adesione di filler o vernici (a base di acqua o di solvente) sul lato opposto del nastro previene qualsiasi genere di desquamazione della vernice. Dopo il processo di essiccazione in forno a temperature fino a 120 °C, tesa® 4309 può essere facilmente rimosso senza strappi e senza lasciare alcun residuo. Il nastro è ideale per applicazioni di mascheratura nell'ambito della riparazione di carrozzerie.

Caratteristiche

- Tear resistant paper masking tape enable quick de-masking drying
- Statical loading of film eliminates risk of overspray as well as paint deformations on the car body
- tesa dispenser available for roll masker
- It ensures an efficient and reliable masking process with a temperature resistance of up to 120°C/1h
- The combination of tape and film reduces process times and material waste at the OEM compared to a stand-alone filmic hood.

Applicazione

- Car body masking
- Efficient overmasking
- Bumper masking without flaming or powerwash requirements
- Large area masking at low to medium temperatures
- Masking with wet de-masking processes

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | Carta | • Spessore totale | 170 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |



tesa[®] 4309

Roll Masker Light

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|-------|
| • Allungamento a rottura | 12 % | • Materiale di copertura mascherante | HDPE |
| • Resistenza alla trazione | 47 N/cm | • Spessore della copertura mascherante | 20 µm |

Adesione ai valori

- | | |
|-----------|----------|
| • Acciaio | 3.5 N/cm |
|-----------|----------|

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04309>