

NOPI® 4349

Informazioni Prodotto



Nastro in carta per usi generici

Descrizione prodotto

tesa NOPI® 4349 è un nastro in carta per usi generici, composto da un sottile supporto in carta crespata e un adesivo in gomma naturale. Il nastro in carta è adatto per applicazioni generiche, quali marcatura, tenuta, sigillatura, fissaggio e imballaggio leggero.

Tratti di sostenibilità



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- Il supporto in carta crespata garantisce una buona adattabilità alle forme.
- Il sistema adesivo in gomma naturale è caratterizzato da una buona adesività intrinseca e aderisce bene su varie superfici come metallo, vetro, gomma e molte altre.

Applicazione

Il prodotto è adatto per applicazioni generiche come tenuta, sigillatura, fissaggio, imballaggio e molte altre.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|--------|
| • Supporto | carta leggermente crespata | • A base biologica (di peso) | 58 % |
| • Massa adesiva | gomma naturale | • Spessore totale | 110 µm |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | |
|----------------------------|---------|
| • Resistenza alla trazione | 33 N/cm |
|----------------------------|---------|



NOPI® 4349

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04349>