



tesa® tesa Smooz portarotolo di scorta WC



Informazioni Prodotto

BNR 40328

Descrizione prodotto

Il portarotoli carta igienica di scorta autoadesivo tesa® Smooz ha un design minimalista e si monta efficacemente a parete senza trapano. Le superfici non subiscono danni. Il supporto è facilmente rimovibile in qualsiasi momento senza residui. È riutilizzabile altrove semplicemente con un nuovo adattatore BK20.

Caratteristiche

- Portarotoli carta igienica di scorta, con tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- Metallo cromato lucido, stile stonato, piastrina a muro tonda
- Tenuta efficace, waterproof, inox garantito
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- È rimovibile senza lasciare traccia e applicabile altrove con adattatore BK20
- Non serve il trapano, facile da montare
- Dimensioni del prodotto: 50mm x 50mm x 125mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------|
| • Massa adesiva | Silane modified polymer | • Tenuta fino a | 6 Kg |
| • Forma gancio | Rotondo | | |



tesa® tesa Smooz portarotolo di scorta WC

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Area d'uso	Interni	• Resistente ai raggi UV	si
• Batterie incluse	no	• Resistente all'acqua	si
• Batterie richieste	no	• Resistenza ad agenti chimici	no
• Campo di applicazione	Bagno	• Rimozione senza residui	si
• Design series	tesa® SMOOZ	• Riutilizzabile	si
• Lid	Senza coperchio	• Riutilizzabile con	Adapter BK20
• Materiale	Metallo cromato	• Shape of wall piece	Rotonda
• Materiale pericoloso	si	• Superfici adatte	piastrelle smaltate, Legno liscio, La maggior parte delle plastiche, Vetro, Calcestruzzo, Metallo, Marmo, Pietra
• Privo di solventi	si	• Tempo di polimerizzazione	12 hour(s)

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>