



tesafilm® standard

Informazioni Prodotto

BNR 57385, 57208, 57225, 57386, 57382, 57387, 57381, 57206, 57388, 57226, 57380, 56142, 57207, 57383, 57384, 56110

Descrizione prodotto

tesafilm® standard è un nastro adesivo trasparente per la casa e l'ufficio con una buona adesività e elevata resistenza all'invecchiamento.

Caratteristiche

- Trasparente
- Buona adesività
- Elevata resistenza all'invecchiamento
- Svolgimento silenzioso
- Supporto in PP e adesivo senza solventi
- Utilizzabile con tutti i dispenser della linea tesafilm®

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------|
| • Supporto | BOPP | • Spessore totale | 44 µm |
| • Massa adesiva | acrilico a base acqua | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|
| • Resistenza alla trazione | 25 N/cm | • Materiale pericoloso | no |
| • Adatto per destrorsi e mancini | _NULL | • Privo di solventi | si |
| • Adesività | Adesività alta | • Resistente agli strappi | no |
| • Batterie incluse | no | • Resistenza all'invecchiamento (UV) | si |
| • Batterie richieste | no | • Rimozione senza residui | no |
| • Campo di applicazione | Ufficio, A casa | • Riutilizzabile | no |
| • Forza di srotolamento n/cm | 2 N/cm | • Scrivibile | no |
| • Imballaggio ecologico | _NULL | • Strappabile a mano | si |
| • Invisibile sulle fotocopie | no | • Superfici adatte | Cartone, Carta |
| • Lama seghettata | _NULL | • Svolgimento silenzioso | no |
| • Larghezza max. del rotolo | 19 mm | • Tensione | 40 % |
| • Lunghezza massima del rotolo | 66 m | • Trasparenza | buono |
| • Materiale | PP (Polipropilene) | | |



tesafilm[®] standard

Informazioni Prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>