



tesamoll® Termoriflettente per termosifoni

Informazioni Prodotto

BNR 55157, 64368

Descrizione prodotto

tesamoll® Termoriflettente per termosifoni è una lamina che riduce la perdita di energia attraverso le pareti riflettendo il calore generato dai radiatori.

Caratteristiche

- Materiale in schiuma rivestita di alluminio
- Idoneo per il montaggio sul retro dei caloriferi
- Materiali per il fissaggio non inclusi

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------|
| • Batterie incluse | no | • Resistenza ad agenti chimici | no |
| • Batterie richieste | no | • Resistenza alla temperatura | si |
| • Campo di applicazione | A casa | • Resistenza massima alla temperatura | 70 °C |
| • Materiale | PE (Polietilene),
Alluminio | • Rimozione senza residui | no |
| • Privo di solventi | si | | |

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>