



tesa® Professional 60760 PV1



Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	PVC plastificato	• Spessore totale	150 µm
• Massa adesiva	gomma naturale	• Colore	rosso litho

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	220 %	• Resistenza all'invecchiamento (UV)	basso
• Resistenza alla trazione	33 N/cm	• Resistenza all'umidità	buono
• Bordi di strappo diritti	medio	• Resistenza statica allo scivolamento a 23°C	buono
• Ideale per superfici ruvide	buono	• Tack	buono
• Resistente all'acqua	medio		

Adesione ai valori

• Acciaio (iniziale)	2 N/cm
----------------------	--------

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=60760>