




tesa® Professional 53949 PV2 Gaffer Tape Opaco



Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | tela con estrusione di PE | • Spessore totale | 310 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|---|--------------|
| • Allungamento a rottura | 14 % | • Resistenza agli emollienti | medio |
| • Resistenza alla trazione | 85 N/cm | • Resistenza all'abrasione | buono |
| • Appannamento | buono | • Resistenza all'invecchiamento (UV) | buono |
| • Aspetto del supporto (visual) | matt | • Resistenza all'umidità | buono |
| • Bordi di strappo diritti | buono | • Resistenza alla temperatura (30 min) | 125 °C |
| • Facile da rimuovere | si | • Rimozione dopo 14 giorni (85°C, 95% Umidità Relativa) | buono, medio |
| • Fluorescente | no | • Scrivibile | _NULL |
| • Mesh | 80 count per square inch | • Strappabile a mano | buono |
| • Resistente all'acqua | buono | | |

Adesione ai valori

- | | |
|-----------|--------|
| • Acciaio | 2 N/cm |
|-----------|--------|



tesa® Professional 53949 PV2 Gaffer Tape Opaco

Informazioni Prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=53949>