



tesa[®] PRO 66728 ACXplus MP

Informazioni Prodotto



Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	schiuma acrilica	• Spessore totale	800 µm
• Massa adesiva	foamed acrylic blend	• Colore	nero
• Tipo di liner	carta b-siliconata	• Colore del liner	bianco con logo tesa

Proprietà/Valori di prestazione

• Resistenza ad agenti chimici	buono	• Resistenza di breve periodo alle temperature	200 °C
• Resistenza all'invecchiamento (UV)	ottimo	• Tack	basso
• Resistenza all'umidità	buono		

Adesione ai valori

• Alluminio (dopo 3 giorni)	28 N/cm	• Acciaio (dopo 3 giorni)	27 N/cm
-----------------------------	---------	---------------------------	---------

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=66728>