



tesa® 4939

Informazioni Prodotto



Telo biadesivo rimovibile in PET, sistema adesivo differenziale a base di gomma

Descrizione prodotto

tesa® 4939 è un nastro biadesivo per la posa dei pavimenti. È costituito da un robusto supporto in tessuto PET combinato con un sistema adesivo differenziale in gomma.

Caratteristiche

- Lo speciale adesivo formulato sul lato aperto abbina un elevato potere di fissaggio iniziale a una rimovibilità senza residui fino a 14 giorni dalle superfici più comuni. (Deve essere testato sull'applicazione specifica prima dell'uso).

Applicazione

Posa temporanea di pavimenti per la realizzazione di fiere, mostre, convegni e ristrutturazioni

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	tela	• Spessore totale	235 µm
• Massa adesiva	gomma sintetica	• Colore	bianco
• Tipo di liner	carta siliconata	• Colore del liner	marrone

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	25 %	• Resistenza di breve periodo alle temperature	80 °C
• Resistenza alla trazione	38 N/cm	• Resistenza di lungo periodo alle temperature	40 °C
• Appannamento	ottimo	• Resistenza statica allo scivolamento a 40°C	buono
• Resistenza ad agenti chimici	buono	• Resistenza statica allo scivolamento a 70°C	medio
• Resistenza all'invecchiamento (UV)	medio	• Tack	ottimo
• Resistenza all'umidità	buono		



tesa[®] 4939

Informazioni Prodotto

Adesione ai valori

• PE (iniziale)	2.5 N/cm	• PP (covered side, dopo 14 giorni)	5 N/cm
• PE (dopo 14 giorni)	2 N/cm	• PP (covered side, iniziale)	6.5 N/cm
• PE (covered side, dopo 14 giorni)	5 N/cm	• Acciaio (iniziale)	7.5 N/cm
• PE (covered side, iniziale)	4.5 N/cm	• Acciaio (dopo 14 giorni)	5.5 N/cm
• PP (iniziale)	4.5 N/cm	• Acciaio (covered side, dopo 14 giorni)	8 N/cm
• PP (dopo 14 giorni)	2.5 N/cm	• Acciaio (covered side, iniziale)	9 N/cm

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04939>