



# tesa® Professional 4334 Precision Mask®

## Informazioni Prodotto

Nastro da mascheratura Precision Mask per bordi precisi

### Descrizione prodotto

tesa® 4334 maschera di precisione è un nastro per mascheratura ad alte prestazioni, facile da utilizzare, che assicura la massima precisione nella realizzazione di bordi verniciati. Il nastro per mascheratura di precisione è dotato della combinazione ideale di un supporto in carta flessibile e un adesivo acrilico perfettamente bilanciato. Questo aiuta il nastro ad aderire a filo alla superficie e a prevenire colature di vernice. tesa® 4334 è consigliato anche per applicazioni di mascheratura nell'ambito della verniciatura a spruzzo con successiva essiccazione in forno a temperature fino a 120 °C per un massimo di 30 minuti. Grazie al supporto elastico sottile e basso, è perfettamente indicato per le applicazioni a due tonalità. La combinazione del nastro adesivo per pittura professionale e della competenza dell'utente darà luogo a risultati di verniciatura molto apprezzati dal cliente e consentirà di evitare costosi lavori di ritocco.

### Caratteristiche

Questo nastro è adatto per la maggior parte di tutti i lavori di verniciatura.

tesa® 4334 Precision Mask è applicabile con pitture e vernici a base acqua ed è idoneo anche per tecniche a spatola di elevata qualità.

È idoneo per una varietà di comuni superfici come il vetro, l'alluminio, il PVC rigido ed il legno.

E' specialmente adatto per applicazioni in interni quando è necessario un bordo di pittura netto e preciso.

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |             |                   |        |
|-----------------|-------------|-------------------|--------|
| • Supporto      | Washi paper | • Spessore totale | 90 µm  |
| • Massa adesiva | acrilico    | • Colore          | giallo |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                            |         |                               |        |
|----------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura   | 4 %     | • Ideale per superfici ruvide | buono  |
| • Resistenza alla trazione | 30 N/cm | • Strappabile a mano          | ottimo |

### Adesione ai valori

- |           |          |
|-----------|----------|
| • Acciaio | 1.8 N/cm |
|-----------|----------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 4334 Precision Mask<sup>®</sup>

Informazioni Prodotto

## Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=04334>