



tesa® Professional 4613 Utility Duct Tape



製品案内

ダクトテープ

製品の説明

- 手切れ性がよく、作業しやすい。
- 優れた初期粘着力と保持力がある。
- しなやかな基材はでこぼこ面にも良くなじみます。

特徴

- It comprises a natural-rubber adhesive mass and can be torn by hand.
- The duct tape is also suited to rough surfaces and is waterproof.

用途

- 工業用ダクトテープ。
- 空調ダクト、配管のシール、固定用に。
- 様々な用途に使用できる布テープ。

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|-----------|------|--------|
| • 基材 | PE・布貼り合わせ | • 総厚 | 180 µm |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|---------|--------------------------|---------------|-------|
| • 破断伸び | 18 % | • 耐湿性 | 優れる |
| • 引張強度 | 30 N/cm | • 耐熱性 (短時間) | 80 °C |
| • フォギング | やや劣る | • 耐老化性 (UV) | 優れる |
| • メッシュ | 27 count per square inch | • 蛍光 | 無し |
| • 手切れ性 | 優れる | | |

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 4.3 N/cm |
|-----------|----------|



tesa® Professional 4613 Utility Duct Tape

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04613>