



# tesa® Professional 4348 Painters' Tape



## 製品案内

### 屋内用マスキングテープ

### 製品の説明

tesa® 4348 は天然ゴム系粘着剤を使用したクレープマスキングテープです。滑らかな表面への貼付けに適します。使用後は簡単に剥がすことが可能です。

### 特徴

- The supple masking tape can be torn by hand, used for up to 7 days, and is easy to remove after use.
- Thanks to its excellent adhesive strength, it enables clearly-defined edges during painting work and is a reliable tool for professional painters.

### 用途

- 屋内での作業に適します。
- 塗装時にきれいな見切りが可能です。
- 滑らかな表面への貼付けに適します。

### 仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

### 製品の構成

- |       |       |      |        |
|-------|-------|------|--------|
| • 基材  | クレープ紙 | • 総厚 | 140 µm |
| • 粘着剤 | 天然ゴム  | • 色  | 乳白色    |

### 特性 / 性能

- |        |         |             |        |
|--------|---------|-------------|--------|
| • 破断伸び | 10 %    | • 凹凸への貼りつき性 | 標準     |
| • 引張強度 | 36 N/cm | • 手切れ性      | 非常に優れる |

### 被着体ごとの粘着強さ

- |           |          |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 3.3 N/cm |
|-----------|----------|



# tesa® Professional 4348 Painters' Tape

## 製品案内

### 備考

tesa® 4348 features a high immediate bond and can be removed without leaving any adhesive residue.

### 免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04348>