



tesa® 51915

製品案内



水溶性基材レス両面テープ

製品の説明

- アクリル系粘着剤を起用した超極薄構造の水溶性基材レス両面テープ
- 高い初期粘着力
- 特に塗工紙、未塗工紙に対する高い粘着力
- スプライス時の薄さ
- 離解性の高さ (pH3 –pH9)

特徴

- Very high tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Very low splice thickness
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)

用途

- 製紙工程、印刷工程などのフライングスプライス
- 感熱紙以外のスプライス

主な使用方法

- ディスペンサーを用いての仕立て
- 自動仕立て装置にての貼り付け

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|------------|--------|--------|
| • 基材 | 無し | • ライナー | 水溶性剥離紙 |
| • 粘着剤 | 水溶性アクリル粘着剤 | • 総厚 | 50 µm |

特性 / 性能

- | | | | |
|---------|--------|----------------------|-----------|
| • せん断強度 | 標準 | • 保証期間 (未開封) <25°C | 12 months |
| • タック | 非常に優れる | | |



tesa® 51915

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51915>