



# 51788 Black Plus

## 製品案内

イーゼースプライス  
商業輪転専用スプライス両面テープ



## 製品の説明

変性アクリル系粘着剤と平面紙を組み合わせた特殊構造の黒色フライングスプライス専用両面テープです。黒色基材により、テープが貼り付けられた位置をセンサーにて検知が可能です。

- 非常に高い初期粘着力
- 非常に高い耐熱性
- 高い剪断接着力
- 塗工紙、及び未塗工紙に対する高い粘着力
- スプライス部の総厚が薄い
- 塗工、印刷可能な基材
- 位置検知可能
- 特殊設計の層間剥離部によるスムーズな剥離

## 特徴

- Very high tack properties
- Very high shear resistance
- Extremely good heat resistance
- Best adhesion on coated and uncoated paper
- Smooth and easy application due to a flexible backing
- Low splice thickness
- Reliable detection of splice position
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet is included
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- One splitting strip with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardising the printing process
- Black backing for a reliable optical detection of the splice position

## 用途

- 商業輪転印刷機のフライングスプライス

## 仕様 ( 代表値 )

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

## 製品の構成

- |      |        |     |   |
|------|--------|-----|---|
| • 基材 | 平面紙    | • 色 | 黒 |
| • 総厚 | 110 µm |     |   |

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51788>



# 51788 Black Plus

## 製品案内

### 特性 / 性能

- |        |         |                      |           |
|--------|---------|----------------------|-----------|
| • 破断伸び | 7 %     | • 保証期間 ( 未開封 ) <25°C | 18 months |
| • 引張強度 | 29 N/cm |                      |           |

## 免責事項

tesa® ( テサ® ) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 ( テサテープ株式会社 ) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51788>