



tesa® 51626

製品案内



ケーブルハーネス用ベロア粘着テープ

製品の説明

tesa® 51626は、ポリアミドのベロア基材にアクリル系粘着剤を用いた片面粘着テープです。

特徴

- 耐熱105度（3000時間）
- ノイズを軽減させる効果に優れています。
- 耐摩耗性に優れています。
- 色：黒

特徴

- Superior noise damping performance
- High abrasion resistance
- Stable unwind force for constant behavior when applying
- Temperature resistance 105°C/ 3000h
- Cable compatibility

用途

- 自動車車室内でのケーブルハーネス結束用
- 自動車車室内で使用される部品の異音対策用

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|-----------|------|---------|
| • 基材 | PA velour | • 総厚 | 1000 µm |
| • 粘着剤 | アクリル系 | | |

バリエーション情報

- | | |
|--------------------|---|
| • Available colors | 黒 |
|--------------------|---|



tesa® 51626

製品案内

特性 / 性能

- 最低耐熱温度 -40 °C
- 最大耐熱温度 105 °C
- 消音効果 (LV312) Class E
- 耐摩耗性 (10mmマンドレル, LV312) Class E
- 耐摩耗性 (5mmマンドレル, LV312) Class D

被着体ごとの粘着強さ

- スチール粘着力 3.1 N/cm

保管条件

Storage Conditions

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

備考

- Standard lengths: 5, 7.5, 20 m
- Standard widths: 19, 25, 32 mm
- Standard core diameter: 38 mm
- Further dimensions only available upon request
- Applicable for red ring assembly aid

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51626>