



tesa® 64250

製品案内



仮固定用PPストラッピングテープ

製品の説明

tesa® 64250は、一軸延伸のPPフィルム基材にアクリル系粘着剤を塗工した片面粘着テープです。柔軟性があり、曲面にもよくなじむ製品です。

特徴

- 一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。
- 柔軟性を併せ持っており、曲面にもよくなじみます。
- 糊残り、変色などで被着面を汚染せずに再剥離が可能です。
- 伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。

用途

- 商品輸送時の添付部品、取り扱い説明書、注意書き等の仮止めに。
- 冷蔵庫、エアコン、OA機器などの輸送時のパーツの仮止めに。
- 鋼管や、角材、プラスチックパイプなどの結束に。

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|-------|------|-------|
| • 基材 | MOPP | • 総厚 | 79 µm |
| • 粘着剤 | アクリル系 | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|----------|---------|---|
| • 破断伸び | 30 % | • 変色なし | 良 |
| • 引張強度 | 100 N/cm | • 糊残りなし | 良 |

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|--------|
| • スチール粘着力 | 3 N/cm |
|-----------|--------|



tesa® 64250

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=64250>