



tesa® 4330

製品案内



クレープマスキング粘着テープ

製品の説明

- *耐熱性に優れ、高温下でも安定した物性を発揮します。
- *剥がした後に糊残りしません。
- *曲線部になじみます。
- *基材強度に優れています。

Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特徴

- tesa® 4330 is a fine crepe paper masking tape combined with a high adhesion and temperature resistant natural rubber adhesive.
- It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
- The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
- The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.

用途

自動車塗装工程など、特に高い耐熱性を要求されるマスキングに。
プリント基板のハンダメッキマスキングに。
その他、高熱のかかる塗装マスキングに。

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

| | | | |
|-------|-------|------------------|--------|
| • 基材 | クレープ紙 | • 自然由来の原料 (重量) | 48 % |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | • 総厚 | 175 µm |

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04330>



tesa® 4330

製品案内

特性 / 性能

| | | | |
|--------|---------|--------|--------|
| • 破断伸び | 12 % | • 再剥離性 | 良 |
| • 引張強度 | 42 N/cm | • 手切れ性 | 非常に優れる |

被着体ごとの粘着強さ

| | |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 4.8 N/cm |
|-----------|----------|

備考

tesa® 4330 is also available for converting/die-cutting with a paper liner (4330 PV1).

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社(テサテープ株式会社)へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04330>