



tesa® 53319

製品案内



汎用フィラメントテープ

製品の説明

tesa® 53319はBOPPとガラス繊維を組み合わせたフィラメントテープです。
粘着剤には合成ゴムを使用し、引裂きに強く伸びにくいいため、梱包用途や結束に最適です。

用途

- ・ 重梱包に適します。
- ・ 輸送時の梱包容器やパレットの補強に適します。
- ・ 重い段ボールなどの封かんに適します。
- ・ 資材などの結束にも使用できます。

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|-------------------|------|--------|
| ・ 基材 | グラスファイバー/
BOPP | ・ 総厚 | 108 µm |
| ・ 粘着剤 | 合成ゴム | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|-----|--------|----------|
| ・ 破断伸び | 5 % | ・ 引張強度 | 320 N/cm |
|--------|-----|--------|----------|

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|--------|
| ・ スチール粘着力 | 6 N/cm |
|-----------|--------|



tesa® 53319

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=53319>