



tesa® 4848 PV0

製品案内

表面保護用粘着テープ

製品の説明

tesa® 4848PV0は 環境にやさしい、ポリエチレン基材の表面保護用テープです。

- 金属板、化粧板、プラスチックなどの表面へ薬品や水分の付着を防止します。
- 金属板、化粧板、プラスチックの表面の傷付きを保護します。
- 中長期間 (4 週間) の保護に適しています。

特徴

- The protective film is extensively resistant to various chemical influences, mechanical impacts, and humidity.
- The translucent backing prevents a darkroom effect when applied on windows and panes.
- It ensures easy, residue-free removal within four weeks of application, even after UV exposure during outdoor usage.
- It protects delicate and valuable surfaces from dirt or damage during processing, storage, and installation.

用途

表面保護用途

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|--------|------|-------|
| • 基材 | PEフィルム | • 総厚 | 50 µm |
| • 粘着剤 | アクリル系 | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|---------|--------|---|
| • 破断伸び | 180 % | • 再剥離性 | 良 |
| • 引張強度 | 12 N/cm | | |

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 1.9 N/cm |
|-----------|----------|



tesa® 4848 PV0

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04848>