



tesa® 51190

製品案内

特殊水溶性両面テープ

製品の説明

テサ51190は青色水溶性両面テープで、紙基材、水溶性アクリル系粘着剤とフィルムライナーから作られています。

- 高いせん断粘着力と良好な初期タック
- 特殊な引き裂ける基材：粘着面を露出せずに基材の層間剥離が可能です
- 様々なpH領域で良好な解離性を持っています (pH 3 - pH 9)

特徴

- High shear resistance and good initial tack
- Special tear-away backing: reliable splitting without leaving open adhesive residues
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)

用途

製紙、紙加工において、コアスタート或いはエンドタブに。

- コアスタート：巻き戻し後、コア側、フィルム側ともに粘着面が露出しません
- エンドタブ：基材の層間剥離により、(半)自動でのロール巻き戻し(例えばオートスプライス)が可能になります。

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|------------|--------|---------|
| • 基材 | 機能紙 | • ライナー | PETフィルム |
| • 粘着剤 | 水溶性アクリル粘着剤 | • 総厚 | 130 µm |

特性 / 性能

- | | | | |
|---------|--------|----------------------|-----------|
| • せん断強度 | 非常に優れる | • 保証期間 (未開封) <25°C | 12 months |
| • タック | 優れる | | |



tesa® 51190

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社(テサテープ株式会社)へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51190>