



# tesa® 62580

## 製品案内



## IVD製品向け親水性フィルム

### 製品の説明

tesa® 62580は、片面に親水性を持たせた透明PETフィルムです。

- ・ 液体を早く安定的に流します。
- ・ 親水面が弊社スペーサーテープと良く接着するため、合わせてご使用頂けます。

### 特徴

- ・ Fast and reliable fluid flow
- ・ Proven compatibility with many enzymes
- ・ Excellent aging stability
- ・ Reliable bonding of the hydrophilic side to tesa spacer tapes
- ・ Proven performance and integrity of multi-layers with tesa spacer tapes after aging

### 用途

採取した液体を速やかに検査機器の検出部位まで流します。

### 仕様 ( 代表値 )

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

### 製品の構成

- |       |         |        |        |
|-------|---------|--------|--------|
| ・ 基材  | PETフィルム | ・ 色    | 透明     |
| ・ 粘着剤 | 機能性     | ・ テープ厚 | 100 µm |

### バリエーション情報

- |                    |    |                         |        |
|--------------------|----|-------------------------|--------|
| ・ Available colors | 透明 | ・ Available thicknesses | 100 µm |
|--------------------|----|-------------------------|--------|

### 特性 / 性能

- |                 |      |                 |    |
|-----------------|------|-----------------|----|
| ・ Contact Angle | 20 ° | ・ Wetting Index | 36 |
|-----------------|------|-----------------|----|



# tesa® 62580

## 製品案内

### 保管条件

#### Storage Conditions

Shelf life: 24 months from date of coating.

- Protect from direct sun light and do not store outside
- Avoid contact with water and mechanical impacts
- Protect against chemical contamination
- Storage of log rolls in upright position

### 備考

Storage and handling instructions:

Shelf life: 24 months from date of coating. Avoid contact with water, material is sensitive against humidity. Protect against mechanical impacts.

### 免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社(テサテープ株式会社)へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=62580>