



tesa® 51575

製品案内



不織布両面テープ

製品の説明

tesa® 51575は、不織布基材に水系アクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。良好なタックと保持力を持ちます。

特徴

- The special adhesive formulation ensures a good bond even on rough surfaces like cardboard and corrugated board.
- It is coated with a water-borne acrylic adhesive offering high tack and high shear and temperature resistance.

用途

- 汎用
- 段ボールスプライスなどに適しています

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	不織布	• 総厚	90 µm
• 粘着剤	水系アクリル	• 色	半透明
• ライナー	グラシン	• ライナー重量	82 g/m ²

被着体ごとの粘着強さ

- スチール粘着力 (初期) 3.2 N/cm

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51575>