



tesa® 4432

製品案内



強粘着・極厚マスキングテープ

製品の説明

厚い平面紙を基材とする丈夫なマスキングテープです。

- 高い粘着力を有します。

特徴

- Durable flatback paper backing with good plottability, great paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 100°C
- Excellent adhesive properties on different substrates
- Meets the requirement according to DIN EN 12600

用途

- サンドブラスト時のマスキング用として。
- ガラスや鏡の破壊時の飛散防止用として。
- その他高い粘着力を必要とする用途に。

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|------|------|--------|
| • 基材 | 平面紙 | • 総厚 | 330 µm |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|---------|---------------|--------|
| • 破断伸び | 6 % | • 手切れ性 | 優れる |
| • 引張強度 | 93 N/cm | • 耐熱性 (30分) | 100 °C |

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|--------|
| • スチール粘着力 | 8 N/cm |
|-----------|--------|



tesa® 4432

製品案内

備考

-

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社(テサテープ株式会社)へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04432>