

51722

製品案内



イージーブリッジ

製品の説明

ベルト駆動機にtesaイージースプライスをご使用頂いた際に、ベルトが当たる部分のテープを覆うための製品です。

- 3mm長のノーズにより、位置合わせが容易です
- 斜め方向に隙間を入れており、より確実なテープとの接着が可能です

特徴

- Noses of 3 mm length to ensure exact positioning
- Diagonal slots for perfect contact of the splice in the belt area
- Crosswise perforation to allow tear off pieces of suitable length for most common belt widths

用途

- ベルト駆動輪転印刷機用フライングスプライス

tesaイージースプライスと合わせてご使用ください

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|------|------------------|-----|---|
| • 基材 | 平面紙 | • 色 | 白 |
| • 総厚 | 92 μm | | |

特性 / 性能

- | | |
|--------|-------------------|
| • 紙の重量 | 79 g/m^2 |
|--------|-------------------|



51722

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51722>