



tesa® 4328

製品案内



クレープマスキング粘着テープ 多色対応

製品の説明

4色あります。手切れ性に優れます。
塗装された金属、ゴム、ガラス、クロムパーツなど、どんな表面でも確実なマスキング作業が可能です。
オープン乾燥後、容易に剥がせ、糊残りしません。

Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特徴

- The products' natural rubber adhesive offers high tack and excellent adhesion on a variety of surfaces.
- It can withstand high temperatures making it suitable for oven-drying.

用途

高耐熱用途向けです。

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|-------|----------------|--------|
| • 基材 | クレープ紙 | • 自然由来の原料 (重量) | 48 % |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | • 総厚 | 175 μm |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|---------|--------|--------|
| • 破断伸び | 12 % | • 再剥離性 | 良 |
| • 引張強度 | 42 N/cm | • 手切れ性 | 非常に優れる |

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 4.8 N/cm |
|-----------|----------|



tesa® 4328

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04328>