



tesa® 4323

製品案内



汎用 紙マスキングテープ

製品の説明

tesa® 4323は、屋内での作業に適した汎用マスキングテープです。クレープ紙を基材として使用しているため、しなやかで簡単に貼付けができます。常温での使用に適します。また、使用後は簡単に剥がすことが可能です。貼付け後は3日以内に剥がしてください。

Sustainable Aspects

57% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特徴

- The crepe paper backing ensures a good conformability.
- The natural rubber adhesive system features good adhesion to multiple surfaces as well as a good tack.
- The masking tape offers excellent paint anchorage, making it suitable for light duty spray painting.

用途

- 屋内での作業
- 塗装時などのマスキング
- 梱包やマーキング

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|-------|--|--------|
| • 基材 | クレープ紙 | • Total sustainable product | 57 % |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | excl. liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • 総厚 | 125 µm |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|---------|---------------|--------|
| • 破断伸び | 10 % | • 手切れ性 | 非常に優れる |
| • 引張強度 | 33 N/cm | • 耐熱性 (30分) | 80 °C |

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04323>



tesa® 4323

製品案内

被着体ごとの粘着強さ

- スチール粘着力 2.8 N/cm

備考

Now also available in black color.

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04323>