



tesa® 50999

製品案内



ライナー剥離用タピングテープ

製品の説明

tesa®50999は半透明PET基材のACX^{plus}のライナー剥離用のタピングテープです。シリコンフリーで熱融着することでライナーに密着します。

推奨圧着条件：155°C、1気圧、1.5秒

特徴

- tesa® Heat Tabbing Film can be securely attached to silicone free liner.

用途

- ロボット等の自動ライン向け。素早く確実に貼り付けが可能です。

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

・ 基材	多層フィルム	・ 総厚	150 μm
・ 粘着剤	無し	・ 色	半透明
・ ライナー	無し		

特性 / 性能

・ 破断伸び	75 %	・ 引張強度	40 N/cm
--------	------	--------	---------

備考

Standard dimensions:

50 m x 15 mm

50 m x 30 mm

100m x 1000mm



tesa® 50999

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社(テサテープ株式会社)へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=50999>