



# tesa® 64006

## 製品案内



## 印刷の入った開封検知機能付き封かんテープ

### 製品の説明

tesa® 64006は、特注品の開封検知機能付きダンボール封かん用テープです。粘着面に印刷することで、開封時に独自のパターン（ロゴマークや文字など）を表示させることができます。

- ・ 封緘の後、箱を開けようとしてこのテープを剥がすと、「開封済み」など独自のパターンが現れます。
- ・ この「開封済み」表示は、再度封緘をしても残ります。
- ・ お客様独自のパターンを印刷することで、不正に開封する行為を抑止する効果が期待できます。
- ・ 上記の効果により運送中の荷抜き防止、内容物の改ざん防止効果を持ちます。
- ・ 展開力が軽く、通常の梱包用OPPテープ以上に良好な作業性を持ちます。
- ・ シリコン背面処理により重ね貼りが出来ません（改ざん防止効果を強めます）。

### 用途

- ・ 電化製品、ブランド品、装飾品、スポーツ用品、靴、金券、カードの梱包
- ・ 医薬品、化粧品、特殊な薬品など安全性の確保が重要なものの梱包
- ・ 個人情報、親書、契約書などの重要書類（情報保護が必要な書類）の封緘
- ・ 引越し時の重要書類、磁気テープなどの記憶媒体に

### 仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

### 製品の構成

- |       |        |      |       |
|-------|--------|------|-------|
| ・ 基材  | BOPP   | ・ 総厚 | 62 μm |
| ・ 粘着剤 | 水系アクリル |      |       |

### 特性 / 性能

- |        |         |        |   |
|--------|---------|--------|---|
| ・ 破断伸び | 150 %   | ・ 手貼り  | 良 |
| ・ 引張強度 | 42 N/cm | ・ 機械貼り | 良 |

### 被着体ごとの粘着強さ

- |           |          |
|-----------|----------|
| ・ スチール粘着力 | 2.8 N/cm |
|-----------|----------|

### 備考

- ・ 外部温度等の条件により、貼りつけてから20分程度はセキュア効果（開封済みのマーク）が出ない場合があります。
- ・ 製品の特性上、粘着力の測定ができかねます。記載の粘着力は保証値ではないこと、ご承知おきください。
- ・ ご使用前に、貼りつける材料への粘着性とセキュア効果をご確認ください。貼りつける材料や貼りつけ条件等により、効果が現れにくい場合がございます。ご注意ください。



# tesa® 64006

## 製品案内

### 免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社(テサテープ株式会社)へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=64006>