



tesa® 64286

製品案内



仮固定用PPストラッピングテープ

製品の説明

tesa® 64286はPPフィルム基材に合成ゴム系粘着剤を塗工した片面粘着テープです。伸びにくく、引張強さに優れた製品です。高い粘着力も特徴です。

特徴

- good tensile strength with low elongation at the same time
- high peel adhesion

用途

- パレット上の荷崩れ防止
- 箱の補強
- 外装箱の封かん、封かんの補助

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|------|------|-------|
| • 基材 | MOPP | • 総厚 | 73 μm |
| • 粘着剤 | 合成ゴム | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|------|--------|----------|
| • 破断伸び | 35 % | • 引張強度 | 175 N/cm |
|--------|------|--------|----------|

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 7.5 N/cm |
|-----------|----------|



tesa® 64286

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社(テサテープ株式会社)へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=64286>