



# tesa® 51628

## 製品案内



## ケーブルハーネス用フリース粘着テープ

### 製品の説明

tesa® 51628はPET不織布基材にアクリル系粘着剤を用いたテープです。

#### 特徴

- ・ 耐熱125度 ( 3000時間 )
- ・ ノイズを軽減させる効果があります
- ・ 手切れ性があります
- ・ 色 : 黒

#### 用途

- ・ 自動車車室内でのケーブルハーネス結束用
- ・ 自動車車室内で使用される部品の異音対策用

#### 仕様 ( 代表値 )

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

#### 製品の構成

- |       |         |      |        |
|-------|---------|------|--------|
| ・ 基材  | PETフリース | ・ 総厚 | 270 µm |
| ・ 粘着剤 | アクリル系   |      |        |

#### 特性 / 性能

- |                      |                     |                            |         |
|----------------------|---------------------|----------------------------|---------|
| ・ 破断伸び               | 20 %                | ・ 最大耐熱温度                   | 125 °C  |
| ・ 引張強度               | 40 N/cm             | ・ 消音効果 ( LV312 )           | Class C |
| ・ 巻戻し力 ( ロール幅 >9mm ) | 9 N/roll (30 m/min) | ・ 耐摩耗性 ( 10mmマンドレル, LV312) | Class B |
| ・ 巻戻し力 ( ロール幅 ≤9mm ) | 9 N/roll (30 m/min) | ・ 耐摩耗性 ( 5mmマンドレル, LV312)  | Class A |
| ・ 最低耐熱温度             | -40 °C              |                            |         |

#### 被着体ごとの粘着強さ

- |           |          |
|-----------|----------|
| ・ スチール粘着力 | 3.5 N/cm |
|-----------|----------|



# tesa® 51628

## 製品案内

### 免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51628>