



# tesa® 51134

## 製品案内



## 表面保護用粘着テープ

### 製品の説明

- 有機溶剤を使用しない環境適合テープです。
- 織物、皮、PP、ABS等、あらゆる被着体に適応します。
- 追従性のよいテープです

### 特徴

- Transparent film with higher adhesion
- Good adhesion and traceless removal
- Versatile with regard to use on surfaces like PP, ABS, and textiles
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes

### 用途

- カーペット等の保護に。
- 上記以外のダッシュボード\* インパネ\* ドアシル等のあらゆる車内部位の保護に。

### 仕様 ( 代表値 )

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

### 製品の構成

- |       |        |      |       |
|-------|--------|------|-------|
| • 基材  | PEフィルム | • 総厚 | 84 µm |
| • 粘着剤 | アクリル系  |      |       |

### 特性 / 性能

- |        |         |            |     |
|--------|---------|------------|-----|
| • 破断伸び | 200 %   | • フレーミング適性 | 優れる |
| • 引張強度 | 15 N/cm | • 再剥離性     | 良   |

### 被着体ごとの粘着強さ

- |           |          |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 2.4 N/cm |
|-----------|----------|



# tesa® 51134

## 製品案内

### 免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社(テサテープ株式会社)へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51134>