



51608 PV9

製品案内

ケーブル・ハーネス用異音防止粘着スリーブ

製品の説明

tesa Sleeve®51608PV9はポリエステル不織布の両端にゴム系粘着剤を塗布した製品です。

- 柔軟な不織布ベースで簡単にご使用いただけます。
- 異音防止効果があります
- 長いケーブルの結束が容易に行えます。
- 色：黒

用途

- 車室でのワイヤーハーネスの結束* 保護

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|---------|------|--------|
| • 基材 | PETフリース | • 総厚 | 210 µm |
| • 粘着剤 | ゴムベース | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|------------------|---------|----------------------------|---------|
| • 最低耐熱温度 | -40 °C | • 耐摩耗性 (10mmマンドレル, LV312) | Class A |
| • 最大耐熱温度 | 105 °C | • 耐摩耗性 (5mmマンドレル, LV312) | Class A |
| • 消音効果 (LV312) | Class C | | |

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|--------|
| • スチール粘着力 | 3 N/cm |
|-----------|--------|

備考

Standard widths: 9, 19, 25, 32 mm

Standard lengths: 15, 25 m

- Most combinations of width and length are possible
- Further dimensions are available upon request
- Standard core diameter: 38 mm





51608 PV9

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51608>