



# tesa® パワーストリップ® 高さ調節ロングフック



## 製品案内

BNR 77775

## 製品の説明

ネジ穴のあるウォールシェルフなどの壁かけに。フック部分がネジ状になっているため、お好みのアイテムを通し付属のすべり止めナットで止めることができます。壁面を傷めにくいインテリア専用の粘着テープで、後からでもキレイにはがせます。貼りつけ時に高さがずれてしまっても、アジャスター機能でフックの高さを調節できます。

## 特徴

- ネジ穴のあるアイテムの壁かけに
- 高さ調節機能つき (可動域: 約2cm)
- 貼りあとなくキレイにはがせる両面粘着テープ3枚入
- フック1個につき1kgまで (2個使用時は2kg)
- 壁紙用 (※表面に防汚加工などがされていると十分な接着力を得られない場合があります)

## 用途

- ネジ穴のあるアイテムの壁かけに

## 仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

## 製品の構成

- |           |      |       |      |
|-----------|------|-------|------|
| • 粘着剤     | 合成ゴム | • 保持力 | 1 Kg |
| • シリコンフリー | 良    | • 保持力 | 1 Kg |

## 特性 / 性能

- |                                |                                 |               |                    |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| • Application temperature from | -15 °C                          | • 溶剤フリー       | 良                  |
| • バッテリーが必要                     | 無し                              | • 糊残りなし       | 良                  |
| • バッテリーを含む                     | 無し                              | • 耐UV性        | 無し                 |
| • 使用エリア                        | Indoor                          | • 耐オゾン        | 無し                 |
| • 再利用可能                        | 良                               | • 耐油性 (グリ素含む) | 無し                 |
| • 再利用可能                        | Adhesive Strip 1kg<br>Wallpaper | • 耐湿性         | 無し                 |
| • 最低耐熱温度                       | 5 °C                            | • 耐薬品性        | 無し                 |
| • 最大耐熱温度                       | 35 °C                           | • 適した表面       | Wallpaper, Plaster |
| • 有害物質                         | 無し                              | • 防水性         | 無し                 |
| • 材料                           | PS (ポリスチレン)                     |               |                    |



# tesa® パワーストリップ® 高さ調節ロングフック

製品案内

## 免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社(テサテープ株式会社)へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?cp=NaN>