



tesa® 60954 Anti-Slip Tape Heavy Duty



製品案内

滑り止めテープ

製品の説明

tesa® 60954は、建設車両やプラットフォーム、スロープなど、足場の安全性が要求される過酷な用途向けに設計された、耐久性に優れた基材を使用した片面滑り止めテープです。このテープは、手切れ性のある基材にアクリル系粘着剤を塗布しております。また、紙製のライナー付きです。

滑り止め性能を持つ基材は、鉱物の粒子でコーティングされたPVCフィルムからなり、特に過酷な条件下での用途向けに設計されております。また、当製品のアクリル系粘着剤は、様々な表面に対して優れた接着性を発揮します。

tesa® 60954はDIN 51130に適合し、ブラック、イエロー、トラ柄、グレーの4色で展開されています。明るい黄色と黒黄色のカラーテープは視認性が高いため、安全性が懸念される場所での識別や警告に使用でき、5S推進に役立ちます。

特徴

- 過酷な環境下でも滑りにくい高耐久性の基材を使用しています。
- DIN 51130に適合した滑り抵抗を持ちます。R13 (黒・黄はR12)。
- 耐薬品性、耐候性に優れます。
- 明るい黄色とトラ柄の色調は、特に視認性に優れます。
- 様々な表面にお使いいただけます。

用途

- 建設車両、レーラー、プラットフォーム、スロープ、林業機械、農業機械など、グリップ力と安全な足場が要求される過酷な環境での滑り止めに適します。

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	PVC film coated with large mineral particles	• テープ厚	1185 µm
• 粘着剤	アクリル系	• ライナー厚	180 µm
• 総厚	1365 µm		

特性 / 性能

• 破断伸び	35 %	• 打ち抜き適性	良
• 引張強度	40 N/cm	• 耐薬品性	優れる
• 手切れ性	優れる		

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=60954>



tesa® 60954 Anti-Slip Tape Heavy Duty

製品案内

被着体ごとの粘着強さ

- スチール粘着力 7 N/cm

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=60954>