



tesa® 5938

製品案内



カーペット固定用両面テープ

製品の説明

tesa® 5938はカーペット固定用両面粘着テープです。丈夫なPETクロス基材に、両面で粘着力が異なるゴム系粘着剤を塗布したディアレンシャルタイプのテープです。

オープン側は初期粘着力に優れ、剥がした後ものり残りにくい仕様となっております。(ご使用環境によつてのり残りが生じる場合がございますので、事前にご使用環境にてお試し頂くことをお勧めします。)

製品特徴:

- 様々な被着体に対して優れた初期粘着力
- 柔軟性のある丈夫なPETクロスを基材に使用しており、貼り付け面によくなじむ
- 隙間の色が目立ちにくい黒色で、ダーク色のカーペットの仮固定におすすめ
- 手切れ性あり

特徴

- Very good initial adhesion to a wide variety of substrates
- Excellent conformability due to flexible and strong PET-cloth backing
- Innovative black color to ensure invisible gaps with dark carpets
- Good hand tearability
- The special formulated adhesive on the open side combines a high initial bonding power with a residue free removability up to 14 days from the most common surfaces. (Needs to be tested individually before usage!)

用途

- 展示会やイベント、リフォーム等でのカーペットの仮固定
- 床材の固定
- 軽量物の固定
- 素材のつなぎ

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|--------|--------|----------|-------|
| • 基材 | 布 | • 色 | 黒 |
| • 粘着剤 | 合成ゴム | • ライナーの色 | 黄色 |
| • ライナー | グラシン | • ライナー厚 | 69 µm |
| • 総厚 | 190 µm | | |



tesa® 5938

製品案内

特性 / 性能

• 破断伸び	25 %	• 耐湿性	優れる
• 引張強度	80 N/cm	• 耐熱性 (短時間)	80 °C
• 70°Cせん断強度	優れる	• 耐熱性 (長時間)	60 °C
• タック	非常に優れる	• 耐老化性 (UV)	標準
• 耐可塑剤性	優れる	• 耐薬品性	優れる

被着体ごとの粘着強さ

• スチール粘着力 (初期)	8 N/cm	• スチール粘着力 (カバーサイ ド、14日後)	14 N/cm
------------------	--------	-------------------------------	---------

備考

カラーバリエーション : 白 (tesa® 5939)

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=05938>