



tesa® 54336 Interior Sealing Patch



製品案内

ホールカバー用テープ

製品の説明

tesa®54336は内装向けのホールカバー用テープです。塗装板との密着性に優れ、高温下の厳しい条件下においてもシーリング性を保ちます。

- 錆防止に役立ちます。
- 凹凸のある部位にも密着します。
- 190°Cの耐熱性があります。
- 耐突き刺し性に優れます。
- 塗板やアンダーボディーコート (PVC) への密着性に優れます。
- 耐薬品性に優れます。
- スチール、アルミ、樹脂、塗板、CFRPなどの樹脂によくつきます。

特徴

- This product is optimized for the automotive industry to cover interior holes that require excellent conformability to complex geometries, good paint anchorage and perfect sealing even under harsh conditions.

用途

tesa®54336は自動車製造の様々な工程においてお使いいただけます。

- 電着塗装後やシーラントが必要な部位
- 塗装前の高い密着性が求められる部位
- 組み立てラインでの外装部位
- 塗装時の視認可能な部位

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|--------|--------|------|--------|
| • 基材 | PET | • 総厚 | 450 µm |
| • 粘着剤 | 変性アクリル | • 色 | 黒 |
| • ライナー | PEコート紙 | | |

特性 / 性能

- 耐突き抜け性 440 N

備考

According to VDA 278 analysis, tesa® 54336 does not contain any single substances restricted by the drafted GB regulations (China) as well as the indoor concentration guideline by JAMA (Japanese Automotive Manufacturers Association and the Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare Ministry (MHLW)).

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=54336>



tesa® 54336 Interior Sealing Patch

製品案内

備考

Puncture resistance acc. tesa® J0PM0232, measured from backing side 24 h after application at room temperature:

Test climate = 23 ± 1 °C/ 50 ± 5 % relative humidity

Substrate = e-coated panel, 0.7 mm thickness and hole diameter of 30 mm

Patch diameter = 50 mm

Pin diameter = 20 mm

Pressurization = 4 kg roll, 5 x back and forth

Test speed = 300 mm/min

tesa® 54336 is available upon request in customer specific patch dimensions can be delivered according to customer requirements and applications in either roll or sheet form.

We support your individual application process with tesa designed dispensing solutions to ensure a quick and reliable sealing of holes in the car body.

By fitting your robot with the best end arm tooling we enable a smart automation concept in your production site. Ask for our tesa® EfficienSeal dispensing tool to ensure a highly efficient and automated patch application.

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=54336>