



tesa® 60960 Anti-Scratch



製品案内

高耐久ラインテープ / 8色展開

製品の説明

tesa® 60960は、PPにPETを積層した基材にゴム系粘着剤を塗工した片面粘着テープです。店舗や倉庫などの区画整理のためのライン引きに適した製品です。ソーシャルディスタンスの停止位置や注意を促す目印、整理整頓を促すマーキング用途にお使いいただけます。

ゴム系の粘着剤を使用しているため、様々な素材の平滑面に対し優れた接着性能を発揮します。表面のPET層は光沢があり、傷や汚れがつきにくい特徴をもちます。視認性に優れるため、目立たせたい箇所のマーキングに適します。

本製品は、特に優れた耐摩耗性をもちます。炭化タングステン製のヘッドを1万回転させる摩擦摩耗試験で、テープを貫通する穿孔が生じませんでした (ASTM G195-18規格)。

特徴

- テープ厚 : 175µm
- 色 : 8色展開 (白、黄、赤、青、緑、オレンジ、黒、トラ)
- ライナー : シングル
- 様々な素材に対し高い接着性能を示します。
- 耐久性、耐摩耗性に優れたPET / PPラミネート基材を使用しています。
- 視認性に優れます。
- 店舗や倉庫の区画ライン引きに適します。
- 基材が伸びにくく、切れずに剥がすことができます。

用途

- 店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き
- 停止位置の目印 (ソーシャルディスタンス)
- フォークリフトなどが通過する通路のマーキング
- 避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|---------|------|--------|
| • 基材 | PETフィルム | • 総厚 | 175 µm |
| • 粘着剤 | 合成ゴム | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|-------|--------|----------|
| • 破断伸び | 140 % | • 引張強度 | 175 N/cm |
|--------|-------|--------|----------|

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=60960>



tesa® 60960 Anti-Scratch

製品案内

被着体ごとの粘着強さ

- スチール粘着力 4.5 N/cm

備考

カラーバリエーション (8色展開) : 白、黄、赤、青、緑、オレンジ、黒、トラ

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=60960>