



tesa® 64280

製品案内



仮固定用ストラッピングテープ (PET基材タイプ)

製品の説明

tesa® 64280はPET基材にゴム系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。

しなやかで強度に優れたPET基材を採用しており曲面部にもよくなじみ、縦裂けしにくいテープです。

テープをはがしても表面に糊残りや貼り跡がつきにくく各種表面 (被着体) への仮固定に適しています。

用途

- 家電・OA機器の商品輸送時の部品・可動部の仮固定
- ネームプレートの表面保護

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|------|------|-------|
| • 基材 | PET | • 総厚 | 60 μm |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|----------|---------|---|
| • 破断伸び | 30 % | • 変色なし | 良 |
| • 引張強度 | 140 N/cm | • 糊残りなし | 良 |

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|--------|
| • スチール粘着力 | 4 N/cm |
|-----------|--------|



tesa® 64280

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=64280>