



tesa® Professional 4163 Standard Duct Tape

製品案内

ハーネス粘着テープ

製品の説明

- 柔軟性に優れ、確実な結束、絶縁が出来ます。
- 難燃性で耐オゾン性に優れております。

用途

- ケーブルの結束に。
- 一般絶縁用途に。

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|-------|------|--------|
| • 基材 | 軟質PVC | • 総厚 | 130 µm |
| • 粘着剤 | アクリル系 | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|---------|----------|--------|
| • 破断伸び | 250 % | • 絶縁破壊電圧 | 7000 V |
| • 引張強度 | 30 N/cm | | |

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 1.8 N/cm |
|-----------|----------|



tesa® Professional 4163 Standard Duct Tape

製品案内

備考

It conforms to US safety standard 302. The isogenogrey colour is perfect suitable for instalation of water pipes.

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04163>