



4863 PV3

製品案内



シリコーンゴム ストップテープ (エンボス)

製品の説明

- エンボス加工されたシリコーンゴム表面が付着防止に効果を発揮します。
- 汚染防止効果もあり、粘着剤* 接着剤、塗料、インク等の付着がありません。
- 滑り防止にも大きな効果があります。
- ゴムとしてのクッション性があります。
- 特別な器具や技術がなくても簡単に貼ることが出来ます。貼り直しも容易です。

用途

- 搬送用ローラーなどの滑り防止* 付着防止を必要とする用途
- フィルム、紙、不織布などの滑り止め
- 汚れ防止用に

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	シリコーンコート布	• 総厚	620 µm
• 粘着剤	天然ゴム	• 色	グレー
• ライナー	PP	• ライナー厚	80 µm

被着体ごとの粘着強さ

- スチール粘着力 3.5 N/cm

備考

- The product's shelf life is 12 months.
- 4863 PV2 - Here the only difference compared to the PV0 is the adhesion to steel of 3,2N/cm



4863 PV3

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04863>