



tesa® 60979

製品案内



不織布基材両面粘着テープ [汎用] 150µm厚 / 半透明

製品の説明

tesa® 60979は不織布基材にアクリル系粘着剤を塗工した半透明両面粘着テープです。

- 各種プラスチック、金属、紙、フィルム表面に優れた粘着強さを示します。
- 優れた耐熱性を示します。
- 優れた加工性を示します。

用途

- 高い接着力が必要とされる紙材やフィルムの固定
- ゴム足の固定
- 電子デバイスの部品固定・組み立て

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	不織布	• 色	半透明
• 粘着剤	アクリル系	• ライナーの色	白/赤口ゴ
• ライナー	PEコート紙	• ライナー厚	120 µm
• 総厚	150 µm	• ライナー重量	116 g/m ²

特性 / 性能

• 23°Cせん断強度	優れる	• タック	非常に優れる
-------------	-----	-------	--------

被着体ごとの粘着強さ

• スチール粘着力 (初期)	10.4 N/cm	• スチール粘着力 (3日後)	12.8 N/cm
• スチール粘着力 (14日後)	15.8 N/cm		



tesa® 60979

製品案内

備考

粘着強さ [対SUS] のデータは ASTM D3330 に準拠しています。

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=60979>