




tesa® 4050 General Purpose PVC Duct Tape



製品案内
Conformable PVC Duct Tape with Good Impact and Abrasion Resistance

製品の説明

tesa® 4050 is a general purpose duct tape, comprised of a soft polyvinyl chloride (PVC) backing in combination with a rubber-based adhesive. The highly conformable backing has good impact and abrasion resistance as well as good electrical insulation properties. tesa® 4050 has a soft, rubber-like and flexible consistency, even at low temperatures of -20°C. tesa® 4050 is available in the colors silver and black.

特徴

- The tape is weatherproof and offers a good UV-stability.
- The rubber adhesive holds well on a wide variety of surfaces.
- Highly conformable backing with good impact and abrasion resistance, even at low temperatures
- Good electrical insulation properties and UV-stability
- Flame retardant according to UL510 and DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, clause 20
- RoHS and REACH compliant, lead free

用途

- tesa® 4050 is ideally used for joining poly-sheeting used in the building industry
- The PVC Duct tape is suitable for applications such as joining and sealing flexible air-conditioning -ductwork
- tesa® 4050 can be used for sealing or pre-fabricated formwork

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|-------|------|--------|
| • 基材 | 軟質PVC | • 総厚 | 130 µm |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|---------|----------|--------|
| • 破断伸び | 210 % | • 手切れ性 | 優れる |
| • 引張強度 | 25 N/cm | • 絶縁破壊電圧 | 5200 V |

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|--------|
| • スチール粘着力 | 2 N/cm |
|-----------|--------|



tesa® 4050 General Purpose PVC Duct Tape

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04050>