



tesa® 60432 環境配慮型



製品案内

PET基材梱包用粘着テープ [90% 再生PET]

製品の説明

tesa® 60432はPET基材に水系アクリル粘着剤を塗工した梱包用片面粘着テープです。PET基材には、ポストコンシューマーリサイクル材料 (PCR) を90%使用しています。巻き戻しがスムーズで貼りやすく、15kgまでの軽量梱包に適します。また、テープ背面への印刷も可能です。

Sustainable Aspects

- PET基材の90%にポストコンシューマーリサイクル材料 (PCR) を使用
- 溶剤を使用しない製造工程



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特徴

- PETが持つ強度や耐久性等の機械的特性により、BOPPやPVCと比較し薄い基材厚で同等の接着性能を示します。
- 水系アクリル粘着剤により、環境負荷の低減とリサイクルプロセスの効率化に寄与します。
- 再生紙使用の段ボールにもよくつきます。

用途

- 軽量梱包用 (15kgまで)
- ハンドディスペンサー・自動貼付機対応可
- テープ背面に印刷可

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|------------------------|------|-------|--------|
| • 基材 | PET | • 粘着剤 | 水系アクリル |
| • 自然由来の原料 (バイオマス炭素含有率) | 90 % | • 総厚 | 30 µm |

バリエーション情報

- カラーバリエーション 透明

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=60432>



tesa® 60432

環境配慮型

製品案内

特性 / 性能

• 破断伸び	120 %	• Suitable for deep freezing	良
• 引張強度	22 N/cm	• Transport Information	Temperature 0-70°C
• Packaging Weight	Up to 15 kg	• 手切れ性	無し
• Silent unwinding	無し	• 機械貼り	良

被着体ごとの粘着強さ

• スチール粘着力	2.2 N/cm
-----------	----------

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=60432>