



tesa® 53035

제품 정보



골판지용 티어 테이프

제품 설명

tesa® 53035 제품은 매우 강력한 인장력의 폴리프로필렌 백킹과 합성 고무 접착제를 결합되었다.

tesa® 53035 티어 테이프는 초기 접착력이 좋고, 전단응력성이 우수하며, 최종 접착력이 강합니다.

이 제품은 재활용률이 높은 골판지에 접착력이 뛰어난 것이 특징이다.

Applications

- Heavy duty tear tape for corrugated and solid cardboard applications
- * Excellent adhesion to a wide variety of cardboard qualities

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|------|-------|--------|
| • 기재 소재 | MOPP | • 총두께 | 135 µm |
| • 접착제 종류 | 합성고무 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|--------------------|----------|---------------|-----|
| • 연신률 | 35 % | • 손으로 찢을 수 있는 | 아니오 |
| • 인장강도 | 285 N/cm | • 자동화 용도 | 네 |
| • Silent unwinding | 네 | | |

접착력(수치)

- | | |
|------------|--------|
| • Steel접착력 | 7 N/cm |
|------------|--------|



tesa® 53035

제품 정보

추가정보

Available in red color

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=53035>